


Omadused

FLY sarja kõige võimsam putukavastane õhkkardin on spetsiaalselt projekteeritud, et takistada putukate sissepääsuavade läbi tungimist. FLY KXL on väga võimas ja kõrgefektiivne tööstuslik õhkkardin. Mudel on varustatud putukavastase komplektiga, mis loob suure kiirusega õhubarjääri ja minimeerib putukate sissetungimist hoonete, tehase ruumide ja muu objektide.



- Spetsiaalselt välja töötatud, et kaitsta ukseavasid putukate tungimise eest järgmistes objektides: toiduasutused, tööstusobjektid, haiglad või puhtad tsoonid. Kõrge kiirusega õhubarjäär takistab putukate hoone sisse tungimist. Kasutatakse kuni 4 meetri kõrguste uste kohale paigaldamiseks, vastavalt NSF 37 standardile.
- Galvaniseeritud terasplaadist valmistatud isekandev konstruktsioon, on kaetud struktuurse epoksü-polüestrilise valge RAL9016 katega – standardne. Muu värvidega või roostevaba terasest katted on ka saadaval (soovi korral).
- Suur sisselaskevõre, ei nõua intensiivset hooldust.
- Includes antiinsects outlet kit with anodized aluminium outlet vanes, airfoil shaped, iga külg on reguleeritav (0 kuni 15°).
- "A" tüüp kütteta, ainult ventileerimiseks.
- Sees on kiiresti ühendatav Käsi- Automaatjuhtpult 10m RJ45 kaabliga ja magneetilise ukseülilitiga. Soovi korral: Clever juhtpult (programmeeritav, automatiseeritud, tark, energiasäästev, Modbus RTU BMS-ile ...)

Spetsifikatsioonid

50Hz

Mudel	Soojenduseta	
	(m ³ /h)	(m)
FLY KXL 1000 A	4	
FLY KXL 1500 A	4	
FLY KXL 2000 A	4	
FLY KXL 2500 A	4	
FLY KXL 3000 A	4	

60Hz

Mudel	Soojenduseta	
	(m ³ /h)	(m)
FLY KXL 1000 A 60Hz	4	
FLY KXL 1500 A 60Hz	4	
FLY KXL 2000 A 60Hz	4	
FLY KXL 2500 A 60Hz	4	
FLY KXL 3000 A 60Hz	4	

Mõõtmed



L	FP	A	B1	B2	B3
1000	4	920	-	-	-
1500	6	1420	710	-	-
2000	6	1920	960	-	-
2500	8	2420	-	806,7	-
3000	10	2920	-	-	730

