



## Omadused



- Energiasäästev soojuspumbaga õhkkardin: Kulude ja CO<sub>2</sub> heitkoguste vähendamine kuni 70% võrra (küttterežiim).
- Spetsiaalselt välja töötatud kõikide pöörlevate ustetüüpide kohale paigaldamiseks. Soovi korral kaks võimalikud asendid ja erinevad mõõtmed.
- Galvaniseeritud terasplaadist valmistatud isekandev konstruktsioon, on kaetud struktuurse epoksü-polüestrilise valge RAL9016 katega – standardne. Muu värvidega või roostevaba terasest katted on ka saadaval (soovi korral).
- Suur sisselaskevõre, ei nõua intensiivset hooldust.
- Aerodünaamilise vormiga ümmargused anodeeritud alumiiniumist väljalaskeavad.
- Rootormootoriga juhitavad, topeltsisselaskeavaga tsentrifugaalventilaatorid, madal müratase. 5-käiguline selektor. EC mudelid on varustatud väga ökonoomsete ja efektiivsete ventilaatoritega.
- Sees on ainult paigaldatud temperatuurianduritega soojusvaheti.
- Sees on 7-meetrine RJ11 kaabel ja infrapuna kaugjuhitimispult.
- DX 1:1:  
DAIKIN Inverter soojuspumbaga välisplokiga (R410A) ja paisumisklapiga ühendamiseks valmis. Ei ole lisatud, kliendil tuleb seda osta.  
Vaja on: õhkkardinale ja programmeritavale puldile sobivat DAIKIN DX Liidesadapterit.
- DX VRV:  
DAIKIN VRV soojuspumbaga välisplokiga (R410A) ja paisumisklapiga ühendamiseks valmis. Ei ole lisatud, kliendil tuleb seda osta.  
Vaja on: õhkkardinale ja programmeritavale puldile sobivat DAIKIN VRV Liidesadapterit.

## Spetsifikatsioonid

50Hz

Mudel	Nominaalne Õhuvoor (m <sup>3</sup> /h)	Soojuspump - DX 1:1		
		Soovitatav Paigalduskõrgus (m)	Välisplokk 230Vx1	Välisplokk 400Vx3
ROTO ECG 1000 DX10-DA	2190	3-4,2	ERQ 100 AV1	-
ROTO ECG 1500 DX13-DA	2920	3-4,2	ERQ 100 AV1	-
ROTO ECG 1500 DX15-DA	2920	3-4,2	ERQ 125 AV1	ERQ 125 AW1
ROTO ECG 2000 DX24-DA	4380	3-4,2	-	ERQ 200 AW1
ROTO ECG 2500 DX25-DA	5110	3-4,2	-	ERQ 200 AW1
ROTO ECG 2500 DX29-DA	5110	3-4,2	-	ERQ 250 AW1

Soojuspump - VRV			
Mudel	Nominaalne Õhuvoor (m <sup>3</sup> /h)	Soovitatav Paigalduskõrgus (m)	
ROTO ECG 1000 VRV10-DA	2190	3-4,2	5/8" - 3/8"
ROTO ECG 1500 VRV13-DA	2920	3-4,2	5/8" - 3/8"
ROTO ECG 1500 VRV15-DA	2920	3-4,2	5/8" - 3/8"
ROTO ECG 2000 VRV20-DA	4380	3-4,2	3/4" - 3/8"
ROTO ECG 2000 VRV24-DA	4380	3-4,2	3/4" - 3/8"
ROTO ECG 2500 VRV25-DA	5110	3-4,2	3/4" - 3/8"
ROTO ECG 2500 VRV29-DA	5110	3-4,2	7/8" - 3/8"

60Hz



<b>Soojuspump - DX 1:1</b>					
<b>Mudel</b>	<b>Nominaalne Õhuvool (m³/h)</b>	<b>Soovitatav Paigalduskõrgus (m)</b>	<b>Välisplokk 230Vx1</b>	<b>Välisplokk 400Vx3</b>	
ROTO ECG 1000 DX10-DA	2190	3-4,2	ERQ 100 AV1	-	5/8" - 3/8"
ROTO ECG 1500 DX13-DA	2920	3-4,2	ERQ 100 AV1	-	5/8" - 3/8"
ROTO ECG 1500 DX15-DA	2920	3-4,2	ERQ 125 AV1	ERQ 125 AW1	5/8" - 3/8"
ROTO ECG 2000 DX24-DA	4380	3-4,2	-	ERQ 200 AW1	3/4" - 3/8"
ROTO ECG 2500 DX25-DA	5110	3-4,2	-	ERQ 200 AW1	3/4" - 3/8"
ROTO ECG 2500 DX29-DA	5110	3-4,2	-	ERQ 250 AW1	7/8" - 3/8"

<b>Soojuspump - VRV</b>					
<b>Mudel</b>	<b>Nominaalne Õhuvool (m³/h)</b>	<b>Soovitatav Paigalduskõrgus (m)</b>			
ROTO ECG 1000 VRV10-DA	2190	3-4,2			5/8" - 3/8"
ROTO ECG 1500 VRV13-DA	2920	3-4,2			5/8" - 3/8"
ROTO ECG 1500 VRV15-DA	2920	3-4,2			5/8" - 3/8"
ROTO ECG 2000 VRV20-DA	4380	3-4,2			3/4" - 3/8"
ROTO ECG 2000 VRV24-DA	4380	3-4,2			3/4" - 3/8"
ROTO ECG 2500 VRV25-DA	5110	3-4,2			3/4" - 3/8"
ROTO ECG 2500 VRV29-DA	5110	3-4,2			7/8" - 3/8"

## Mõõtmed

